



Battery Watering Technologies

# Carretilla Aqua Sub™

Carretilla de 25 galones para suministrar agua a baterías - NC5250PN

*¡El Aqua Sub™ es para trabajo industrial y pesado! Ideal para cargar baterías en flotas medianas y grandes gracias a su configuración de cuatro ruedas que hace que gire fácilmente y su estructura de acero que lo hace muy duradero. Su amplia apertura permite que el Aqua Sub™ sea fácil de llenar y no tiene cables eléctricos con los que el usuario pueda tropezar. La unidad de llenado directo en la manguera permite la entrada de presión correcta y necesaria para llenar rápida y eficientemente los sistemas de suministro de agua.*



Parte# NC5250PN - Tanque de 25 galones con conector 09FBLUT3

**Capacidad de 25 galones (64.64l)** - Tanque de polipropileno resistente a la corrosión y con una tapa grande para facilitar el proceso de llenado. Para obtener mejores resultados, llene el tanque con agua del grifo, embotellada o desionizada proveniente del desionizador (Parte# PW-1800).

**Marco de acero** - Construcción de acero rugoso resistente con un acabado recubierto en polvo.

**Batería** - Requiere una batería de 12 voltios de ciclo profundo grupo 24 (no incluida).

**Cargador** - Cargador instalado dentro de la caja de la batería para un toma corriente de pared de 120V/60Hz AC. El cargador se apaga cuando la batería se carga por completo. Contáctenos si los requerimientos de voltaje AC son diferentes.

**Unidad de llenado directo** - Viene con un regulador de presión y un conector 09FBLUT3. También disponible bajo pedido con conectores de la competencia.

**Pistola manual** - Disponible bajo pedido para llenado manualmente (Parte# NC5250PN-MAN).

**Manguera** - Incluye manguera de 3/8" (9.5 mm) de resistencia industrial de 12 pies (3.65 m).

**Bomba** - Bomba de diafragma de 2.2 G.P.M. con fusible en línea.

**Ruedas** - Ruedas de 5" (127 mm) de resistencia industrial alta.

**Ensamblaje** - Fije la manija e instale la batería. Todo lo demás viene preensamblado.

**Dimensiones de la caja** - 40" x 48" x 29"  
(1016 mm x 1219 mm x 736 mm)

**Peso aproximado al enviarse** - 115 libras (52 kg). Se envía en paleta (LTL).

**Garantía** - 1 año en piezas y reparaciones.